



МОТОР!

Exmor™
SONY**IP-КАМЕРА B2720RZQ**Вариофокальная
ИК-подсветка до 90 м

Моторизованный объектив

Герметичное подключение
внутри корпуса**BEWARD**www.beward.ru

IP-КАМЕРА BEWARD B2720RZQ С ФУНКЦИЕЙ УДАЛЁННОЙ НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА И УГЛА ИК-ПОДСВЕТКИ

Вариофокальная ИК-подсветка до 90 м

IP-камера B2720RZQ оснащена ИК-подсветкой с возможностью удаленной настройки и увеличенным ресурсом работы. Это позволяет подстраивать угол подсветки под текущий угол обзора камеры, поэтому освещение распределяется равномерно и изображение хорошо различимо целиком.

**Угол ИК-подсветки
равен углу обзора****Обычная ИК-подсветка**

В большинстве недорогих уличных камер с ИК-подсветкой используются стандартные светодиоды с фиксированным углом подсветки. В то же время он не всегда соответствует текущему углу обзора камеры. В данном режиме работы подсветка в определенных случаях не только не помогает, но и мешает нормальному обзору. Потери из-за неоптимальной ИК-подсветки могут составлять до 70%.

Удалённая настройка объектива

Наличие привода вариофокального объектива (2.8-11 мм) позволяет производить удалённую настройку угла обзора камеры от 90° до 29° – как при пуско-наладке системы, так и во время эксплуатации при необходимости изменения поля обзора. Кроме того, фокусировку можно настроить удалённо посредством программного обеспечения либо через веб-браузер.



Моментальное включение в работу: холодный старт при -45°C

IP-камера B2720RZQ – это идеальное решение для сурового российского климата за счет применения качественных компонентов и отлаженной конструкции, прошедшей испытание временем. Независимо от погодных условий и перебоев в электропитании функция «холодный старт» обеспечивает включение камеры в работу в штатном режиме без предпускового прогрева.

Особенности камеры:

- 2 Мп 1920x1080 пкс @ 25 кадр/с
- Моторизованный объектив
- Функция «Холодный старт»
- ИК-подсветка до 90 м
- Функции DWDR, 2D/3DNR
- H.264 HIGH PROFILE, MJPEG
- 12 VDC / PoE
- от -45 до +50°C, IP66

www.beward.ru